



KWL EC 700 D Pro WW

Číslo produktu: 4172-003

15.1.2016

| | jednotka | Štandard (Sériové vyhotovenie) |
|---|-----------------------|---|
| Výrobca / Dodávateľ | | Helios |
| Model | | KWL EC 700 D Pro WW |
| Určené použitie | | pre nebytové priestory |
| Smer prúdenia | | obojsmerné |
| Typ pohonu ventilátora | | s premenlivou rýchlosťou |
| Typ systému spätného získavania tepla | | hliníkový krížový protiprúdový |
| Tepelná účinnosť spätného získavania tepla | % | 82 |
| Menovitý prietok | m ³ /h | 0,1708 |
| Efektívny elektrický príkon | kW | 0,356 |
| SFP _{int} | W/(m ³ /h) | 1322 |
| Čelná rýchlosť | m/s | 2,3 |
| Menovitý vonkajší tlak ($\Delta p_{s,ext}$) | Pa | 123 |
| Pokles vnútorného tlaku komponentov vetrania ($\Delta p_{s,int}$) | Pa | 316 |
| Statická účinnosť použitých ventilátorov | | 47 |
| Maximálna miera vonkajšieho netesnenia | % | 0,9 |
| Maximálna miera vnútorného netesnenia | % | 1,0 |
| Energetická klasifikácia filtrov | | F7 / M5 |
| Opis umiestnenia funkcie vizuálnej výstrahy filtra | | sledovanie tlaku, oznámenie na displeji |
| Hladina akustického výkonu L _{WA} | dB(A) | 60 |
| Internetová adresa s pokynmi na montáž a demontáž | | http://www.centrum-rekuperacie.sk/public/docs/navody_jednotky_easycontrols/kwl_ec_700_1400_2000_navod_82600_002_0814.pdf |